



ING. BENJAMIN ARMENTA MORENO



- ✓ Ligera y económica.
- ✓ Resistencia mecánica a condiciones precarias de instalación.
- ✓ Resistencia a golpe de ariete y posible aumento de la presión.
- ✓ Mayor resistencia contra la corrosión.
- ✓ Medidas exactas en la pieza

PIEZA	MATERIALES
ACERO	ASTM A 36
EMPAQUE	SBR o Buna N (60 dureza)
BIRLOS	Acero Redondo ASTM 1018 de 5/8" y 1/2"
NORMAS	AWWA A-219
PINTURA	Terminado pintura epoxica C-550

Estilo 80					
Diámetro Nominal	Espesor y longitud del anillo	Diámetro exterior tubería para acero, pvc ing	Barrenos		Peso Aprox.
ulg.	ulg.	ulg.	Cant.	medida	Kg.
2	3/16x4 1/2	2.375	3	1/2x6 1/2	2.5
2 1/2	3/16x4 1/2	2.875	3	1/2x6 1/2	3
3	3/16x4 1/2	3.5	3	1/2x6 1/2	3.5
4	3/16x7	4.5	4	1/2x9 1/2	5
6	3/16x7	6.625	4	1/2x9 1/2	9
8	3/16x7	8.625	4	5/8x9 1/2	12
10	3/16x7	10.75	6	5/8x9 1/2	16
12	3/16x7	12.75	6	5/8x9 1/2	19
14	3/16x7	14	8	5/8x11	22
16	3/16x7	16	10	5/8x12	27
18	3/16x7	18	10	5/8x12	33
20	3/16x7	20	12	5/8x12	42
24	1/4x7	24	14	5/8x12	51
30	1/4x7	30	16	5/8x12	59
36	1/4x7	36	18	5/8x12	68
Estilo 90					
2	3/16x12	2.375	3	1/2x14	7
2 1/2	3/16x12	2.875	3	1/2x14	7.5
3	3/16x12	3.5	3	1/2x14	8
4	3/16x16	4.5	4	1/2x19	11
6	3/16x16	6.625	4	1/2x19	19
8	3/16x16	8.625	4	5/8x19	29
10	3/16x16	10.75	6	5/8x19	33
12	3/16x16	12.75	6	5/8x19	37
14	3/16x16	14	8	5/8x19 1/2	46
16	3/16x16	16	10	5/8x19 1/2	58
18	3/16x16	18	10	5/8x19 1/2	69
20	3/16x16	20	12	5/8x19 1/2	87
24	3/16x16	24	14	5/8x19 1/2	106
30	3/16x16	30	16	5/8x19 1/2	125
36	3/16x16	36	18	5/8x19 1/2	142

¡Siempre! Es necesario proporcionar el diámetro exterior de ambas tuberías.

Pregunte por medidas especiales

COFLE DRESSER COMPLETO ACERO ASTM A-36 FLANGES CON CIERRE HERMETICO



El cople Dresser, es muy útil para conectar líneas de tubos de asbesto, cemento, polietileno, PVC y acero. Es recomendable para conectar, reparar, unir o instalar en donde se requiera tener flexibilidad y sea necesario absorber vibraciones o movimientos. Sella aplicando presión radial en el exterior del tubo, manteniendo un sello hermético de 360° a pesar de los movimientos de la tubería. Ideal para líneas fuera de la superficie.

El cople consiste en un anillo cilíndrico central, dos flanges ó anillos exteriores, dos empaques resistentes y birlos.

El cople estilo 90 posee las mismas características de estilo 80, la diferencia es que al tener un cilindro más largo permite unir tuberías donde la falla sea mayor.

FABRICACIÓN

Los coples Dresser:

De 2" a 12" son troquelados

De 14" en adelante son con anillo

De 42" en adelante con espesor de 3/8" y longitud de 10".

Se fabrica en los siguientes estilos:

Estilo 80: pvc ing. y acero

Estilo 90: pvc ing. y acero

Estilo 69: asbesto

Estilo 100 (reducido): para unir asbesto-pvc, asbesto-acero,

Sujeto a cambios sin previo aviso

LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA. SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

ANDADOR 43 DEL TEMOLUCO 35-3 ACUEDUCTO DE GUADALUPE 07270 CDMX

TEL (55)20364317 CEL