ING BENJAMIN ARMENTA MORENO



DIMENSIONES Y PESOS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN Y CON COSTURA Y OTROS MATERIALES

IDENTIFICACIÓN								
NOMINAL	DVMETRO EXTERIOR	ESPESOR	PESO LBS / PIE	ESTÁNDAR (STD) EXTRA-STRONG (XS) DOUBLE EXTRA STRONG (XS)	CÉDULA	DAMETRO EXTEROR	ESPESOR	PES HS./A
	PULG	40AS				n	m.	
1/8"	0.405	0.068	0.24	STD	40	10.3	1,73	:0.3
1/8"	0.406	0.095	0.31	XS	80	10.3	2.41	0.4
1/4"	0.540	0.088	0.42	STD	40	13.7	2.24	0.6
1/4"	0.540	0.119	0.54	XS	50	13.7	3.02	0.B
3/8"	0.675	0.091	0.57	STD	40)	17,1	2.31	0.6
3/8"	0.675	0.126	0.74	XS	80	17.1	3.20	NO.
1/2*	0.840	0.109	0.85	STD	40	21.3	2.77	1.2
1/2"	0.840	0.147	1.09	XS	50	21.3	3.73	1.6
1/2"	0.840	0.188	1.31	100	160	21.3	4.78	1.9
1/2"	0.840	0.294	1.71	XXS	-	213	7,47	2.5
3/4"	1,050	0.113	1:13	STD	40	26.7	2.87	1.6
3/4"	1.050	0.154	1.47	XS	80	26.7	3,91	2.2
3/4"	1.050	0.219	1.94		160	26.7	5.56	2.9
3/4"	1.050	0.308	2.44	XXS	A series	26.7	7,82	3.6
1"	1,315	0.133	1.68	STD	40	33.4	3.38	2.5
1"	1.315	0.179	2.17	XS	80	33.4	4,55	3.2
1"	1.315	0.250	2.84		160	33.4	6.35	4.2
1"	1.315	0.358	3.66	XXS	100000	33.4	9.09	5.4
1 1/4"	1.660	0.140	2.27	STD	40	42.2	3.56	3.3
1.1/4"	1,660	0.191	3.00	XS	80	42.2	4.85	4.4
1 1/4"	1.660	0.250	3.76		160	42.2	4.55	5.6
1 1/4"	1.660	0.382	5.21	XXS	A SHEET	42.2	9.70	7.7
1 1/2"	1,900	0.145	2.72	STD	40	48.3	3.68	4.0
1 1/2"	1.900	0.200	3.63	XS	80	48.3	5.08	5.4
1 1/2"	1.900	0.281	4.86		160	48.3	7.14	7.2
11/2"	1.900	0.400	5.41	XXS	1000	48.3	10.15	9.56
2"	2.375	0.154	3.65	STD	40	60.3	3.91	5.4
2"	2.375	0,218	5.02	XS	80	60.3	5.54	7.4
2"	2,375	0.344	7.46		150	60.3	8.74	1933
2"	2.375	0.436	9.03	XXS	-	60.3	11,07	13.4
2 1/2"	2.875	0.203	5.79	STD	40	73.0	5.16	8.6
2 1/2"	2.875	0.276	7.66	XS:	80	73.0	7.01	11.4
2 1/2"	2.875	0.375	10.01	1/4	160	73.0	9.53	14.9
2 1/2"	2.875	0.552	13.69	XXS	Beering	73.0	14.02	20.3
3"	3.500	0.216	7.58	5TD	40	88.9	5.49	11.25
3"	3.500	0.300	10.25	XS	80	88.9	7.62	15.2
3"	3,500	0.438	14.32	1000	160	88.9	11.13	21.3
3"	3.500	0.600	18.58	XXS	V 100 100 14	88.9	15.24	27.6

LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. S<mark>U CONTENIDO ESTA PROTEGIDO</mark> BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA, SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2° CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO.
(55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO



DIMENSIONES Y PESOS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN Y CON COSTURA Y OTROS MATERIALES

			0	DENTIFICACIÓN	11	10 70		
DWMETRO NOMBAL	ORTEMNO	ESPESOR	PESOLES/PE	ESTANDAR (STD) EXTRA-STRONG (XS) DOUBLE EXTRA STRONG (XS)	CEDULA	ойистно ехтелюя	ESPESOR	PESO RD / MTS
	PULG	ADA5					n.	
3 1/2"	4.000	0.226	9.11	STD	40	1016	1,974	13352
3 1/2"	4.000	0.318	12.50	XS	80	101.6	8,05	18.63
4"	4.500	0.237	10.79	STD	40	114.3	6.02	16,07
4"	4.500 4.500	0.337	14.98	XS	120	114.3 114.3	8.56	28.32
4° 4°	4.500	0.531	22.51	100	160	114.3	11.13	33.54
4"	4.500	0.674	27.54	XXXS	E STATE OF	114.3	17.12	41.30
5"	5.563	0.258	14.62	STD	48	141.3	6.55	21.77
5"	5.563	0.375	20.78	XS	80	141.3	9.53	30.97
5'	5.563	0.500	27.04 32.96		120 160	141,3 141.3	12.70 15.88	40.28
5"	5.563	0.750	38.55	xxxs	1124)	141.3	19.05	57.43
6"	6.625	0.250	17.00	59/3	ESSAGE:	168.3	6.35	25.40
6"	6.625	0.280	18.97	STD	40	168.3	7.11	28.26
6'	6,625	0.432	28.57	XS	80	168.3	10.97	42.56
6"	6.625 6.625	0.562	45.35	52570	120	168.3	14.27	67.56
6'	6,625	0.864	53.16	1013	100	165.3	21,85	79.22
84	8.625	0.250	22.36	-	20	219.1		33.31
8"	8,625	0.277	24.70	(455)	30	219.1	7.04	36.81
8"	8.625	0.322	28.55 35.64	STD	40	219.1	8.18	42.55
8"	8.625 8.625	0.406	43.39	XS	80	219.1 219.1	10.31	53.08
8*	8.625	0.594	50.95	1000	100	219.1	15.09	64.64 75.92
8"	8.625	0.719	69.71	22	120	219.1	18.26	90.46
8"	8.625	0.812	67.76	your	140	219.1	20,62	100.92
8"	8.625 8.625	0.875 0.906	72.42 74.69	- AS	160	219.1 219.1	22.23	107.92
10"	10.750	0.250	28.04		20	273.1	6.35	4177
10"	10.750	0.307	34.24		30	273.1	7.90	51.03
10"	10.750	0.365	40.48	STD	40	273.1	9.27	50.31
10"	10.750	0.500 0.584	54.74 64.43	XS.	60 80	273.1	12.70	81.55 96.01
10"	10.750	0.719	77.03		100	273.1 273.1	15.09	11475
10"	10.750	0.844	89.29		120	273.1	21.44	103.96
10"	10.750	1.000	104.13	XXX	140	275.1	26.40	155.15
10"	10.750	1,125	115.64		160	273.1	28.58	172.33
12"	12.750 12.750	0.250	33.38	1 122	20	323.9	6.35	49.73
12"	12,750	0.375	49.56	STD	30	323.9	9.53	73.88
12"	12.750	0.406	53.52		40	323.9	10.31	79.73
12"	12.750	0.500	65.42	XS		323.9	12.70	97.46
12"	12.750	0.562	73.15		60	323.9	14.27	108.96
12"	12,750 12,750	0.688	88.63		80	323.9 323.9	17,48	132.08
12"	12,750	1.000	125.49	XXXS	120	323.9	25,44	186.75
12"	12.750	1.125	139.67		140	323.9	28.58	208.14
12"	12,750	1.312	160.27	1945	160	323.9	33.32	238.76

LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA, SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2° CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO.
(55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO



DIMENSIONES Y PESOS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN Y CON COSTURA Y OTROS MATERIALES

IDENTIFICACIÓN								
OVÁMETRO NOMINAL	DAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	PESO LBS / PIE	ESTANDĀR (STD) EXTRA-STRONG (XS)	OLDULA	OWNETRO EXTERNOR	ESPESOR	Peso
	PULG	ADAS .	8	DOUBLE EXTRA STRONG (XXS)	- 3	. on	N.	WILL / WITS
			110			2.0		
14"	14.000	0.250	38.71	100	10	355.6	6.35	67.90
14"	14.000	0.312	45.61	200	50	355.6	7.92	2730
14"	14.000	0.375 0.438	54.57 63.44	STD	40	355.6	9.53	94.55
14"	14,000	0.500	72.09	X5	THE STATE OF THE S	300.0		107.39
14'	14,000	0.594	85.05		60	355.6	15.09	126.71
14"	14.000	0.750	106.53	100	80	255.8	19.06	158.10
14"	14.000	0.938	130.85	100	100	355.6	23.53	194.9
14"	14,000	1.094	150 79	-	120	355.6	27.79	1222年前
14"	14.000	1,250	17/0.21		140	355.6	31.75	263,56
14"	14,000	1.406	189.11		160	355.6	35.71	281.70
16"	16,000	0.250	42.05		10	406.4	6.35	82.54
16"	16.000	0.312	52.27		20	406.4	7.92	77.83
16"	16.000	0.375	62.59	STD	30	405.4	9.53	93.27
16"	16,000	0.500	82.77	XS	40	405.4	12.70	188350
16"	16,000	0.656	107.50	650	60	406.4	16.66	160.12
16"	16.000	0.844	136.61	500	80	406.4	21.44	203.53
16"	16.000	1.031	164.82		100	406.4	26.19	245.56
16"	16,000	1.219	192.43	100	120	406.4 406.4	30.96	286.64
16"	16.000	1,488	223.64			406.4		333.19
16"	16,000	1.594	254.25		160	406.4	40.49	365.35
18"	18,000	0.250	47.39	200	10	457.0	6.35	70.57
18"	18.000	0.312	58.94		20	457.0	7.90	87.71
18"	18.000	0.375	70.59	810	1000	457.0	9.53	105.16
18"	18.000	0.438	92.15	100000	30	457.0	11 13	122.38
18"	18,000	0.500	93.45	XS		457.0	12.70	139 15
18"	18.000	0.562	104.67		40	457.0	14.27	195.20
18"	18.000	0.750	MANUAL AND	100	60	457.0	19.05	205.74
18"	18.000	0.938	170.92		80	457.0	23.83	254.55
18"	18,000	1.156	207.96	100	100	457.0	29.36	309.52
18"	18.000	1.375	244.14		120 140	457.0	34.93	1305.56
18"	18.000	1,562	274.22		140	457.0	39.67	408.26
18"	18.000	1.781	308.90		160	457.0	45.24	459.37
20"	20,000	0.250	52.73	1000000	10	508.0	6.35	78.55
20"	20.000	0.375	78.60	STO	20	508.0	9.53	117.02
20"	20.000	0.500	123.11	XS	30	508.0	12.70	155 12
20"	20.000	0.594	123.11	100	40	508.0	15.09	183.42
20"	20,000	0.812	168.40		60	508.0	20.62	247.83
20"	20.000	1.031	208.97	100	80	508.0	26.19	911317
20"	20.000	1.281	256.10 296.37	-	100	508.0 508.0	32.54	381.53
20"	20,000	1,500	296.37		120		38.10	441.49
20"	20,000	1.750	341.09	-	140	508.0 508.0	50.01	508 TT
57000	20,000	1,909	100000	- 11	200000	765335		E POSTORIO
24"	24,000	0.250	63.41	1-90501	10	610.0	6.35	94.53
24	24.000	0.375	94.62	STD	-20	610.0	9.53	DIBE
24"	24.000	0.500	125.49	XS	30	610.0	12.70	187.06
24"	24,000	0.562	141.00	741	30	610.0	7.48	0.0153
24° 24'	24,000	0.688	171.29		40	610.0	17:48	2557.5
24"	24,000	0.969	238.35 296.58		80	610.0 610.0	30.96	442.08
24'	24.000	1,219	290.00		ou	610.0	30.90	49Z US
24"	24,000	1.531	367.39		100	610.0	38.89	\$1777
24'	24,000	1,812	420.30		120	610.0	45.00	640.09
24"	24,000	2.062	483,52		31403	610.0	52.87	720015

LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA, SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2° CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO.
(55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)