



### FICHA TECNICA

Tubo de Polietileno de Alta Densidad para Telecomunicaciones  
Fabricado conforme a la Norma ASTM F 2160

Dimensiones		
Tamaño	Diámetro Exterior:	Espesor mínimo:
4" RD 13.5	4.500"	0.333"



Propiedades	Método de Prueba	Valor
Índice de Fluidez	ASTM D 1238	0.04 g/10 min
Densidad	ASTM D 1505	0.949 g/cm3
Resistencia a la Tensión	ASTM D 638	3, 500 psi
Resistencia a la Fractura	ASTM F 1473	2, 000 h
Base de Diseño Hidrost.	ASTM D 2837	1, 600 psi
Clasificación de Celda	ASTM D 3350	445574C

LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA. SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2º CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO.  
(55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)